

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Soft 68, Modern 68, Pure 68** - Handelsmarke des Fensters Classic, Quadrat FB, Integral
2. Verwendungszweck(e): **Holzfenster und Balkontüren mit Aluminium-Deckschale für den Einsatz in Wohnungsbau und öffentlichen Einrichtungen.**
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl**
4. Bevollmächtigter: **./.**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifizierte Stelle(n): **ift Rosenheim (0757), Laboratorium Techniki Budowlanej (1827)**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliches Merkmal		Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
		Pure 68, Modern 68, Soft 68		
Isolierverglasung		71U (4-12-4-12-4)		EN 14351-1:2006+A2:2016
7.1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C3/B3 (1)		
7.2	Schlagregendichtheit	Klasse 8A		
7.3	Gefährliche Substanzen	npd (2)		
7.4	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350 N)		
7.5	Schallschutz	npd		
7.6	Wärmedurchgangskoeffizienten U_w	1,1 [W/m ² K] (3), (4)		
7.7	Strahlungseigenschaften: - Lichttransmissionsgrad τ_v - Gesamtenergiedurchlassgrad g	0,74 0,53		
7.8	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		

(1) für Fenster der Breite >2,20 m oder Höhe >2,20 m: npd (2) npd– keine Leistung festgestellt (no performance determined), (3) die Referenzgröße (1,23 x 1,48 m) - Berechnung nach EN ISO 10077-1, Punkt 6, (4) für Fenster mit Sprosse sollte der Wärmedurchgangskoeffizient (U_w) um den Wert von 0,2 W/m²K vergrößert werden; laut EN 14351-1:2006+A2:2016 Anlage J

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, den 03.07.2019

