

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **IV 92** - Handelsmarke Version des Passiv-92-Systems
2. Verwendungszweck(e): **Holzfenster und Balkontür sind für Balkonfenster und öffentliche Gebäude geeignet.**
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
Fakro@fakro.pl**
4. Bevollmächtigter: **./.**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifizierte Stelle(n): **Institut Techniki Budowlanej (1488),
Laboratorium Techniki Budowlanej (1827)**
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliches Merkmal		Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
		Einflügeliges Fenster IV92		
isolierverglasung		4-18-4-18-4		EN 14351-1:2006+A2:2016
7.1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C3 (1)		
7.2	Schlagregendichtheit	Klasse 7A		
7.3	Gefährliche Substanzen	npd (2)		
7.4	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350 N)		
7.5	Schallschutz	34 (-1;-5) [dB] (3)		
7.6	Wärmedurchgangskoeffizienten	0,9 [W/m ² K] (4), (5)		
7.7	Strahlungseigenschaften: - Gesamtenergiedurchlassgrad g - Lichttransmissionsgrad	0,53 0,74		
7.8	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		

(1) für Fenster der Breite >1,20 m oder Höhe >2,20 m: npd, (2) npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined), (3) Tabellarischer Wert gem. Norm EN 14351-1:2006+A2:2016 (Anhang B) für einflügelige Fenster mit Gesamtfläche ≤ 2,7 m², (4) die Referenzgröße (1,23 x 1,48 m) - Berechnung nach EN ISO 10077-1, Punkt 6, (5) für Fenster mit Sprosse sollte der Wärmedurchgangskoeffizient (U_w) um den Wert von 0,2 W/m²K vergrößert werden; laut EN 14351 1:2006+A2:2016 Anlage J

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet im Namen des Herstellers von:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, den 19.06.2023

